

பாரததேசத்தில் புகழ்பெற்ற ஐ.எஸ்.ஓ 9002 அங்கீகாரம் பெற்ற ப்ளைவுட் மற்றும் மைக்கா தயாரிப்பாளர்களான சென்சுரிப்ளைபோர்ட் (இ) லிமிடெட் நிறுவனம் இப்போது உங்களுக்கு வழங்குகிறது உலகில் அதிகமாக விற்பனையாகும் கரையான் கொல்லி குளோர் பைரிபாஸ் 20 EC சி அடங்கிய டெர்ரமைட் டிசி

டெர்ரமைட் டிசி - புதிய கட்டிடம் நிர்மாணிக்கும் போது உபயோகிக்கும் முறை

டெர்ரமைட் டிசி லிட் மருந்தினை 19 லிட்டர் நீரில் கலந்து 1% திரவம் தயார் செய்து கொள்ளவும். இந்த 1% திரவத்தினை கீழ்க்கண்டவாறு உபயோகிக்கவும்.

1. அஸ்திவாரம் மற்றும் தூண்கள் எழுப்புவதற்காக தோண்டப்பட்ட குழிகளில் அடிப்பாகத்திலும், பக்கவாட்டிலும் (30 செ.மீ உயரம் வரை) 1 சதுர மீட்டருக்கு 5 லிட்டர் திரவம் எனும் அளவில் நன்கு ஊடுறுவுமாறு தெளிக்கவும்.
2. அஸ்திவாரசுவர், தூண்களை சுற்றி மண் அணைக்கும் போது அம்மண் மீது 30 செ.மீ அகலத்திற்கும் 45 செ.மீ ஆழத்திற்கும் சதுர மீட்டருக்கு 7.5 லிட்டர் வீதம் நன்கு தெளிக்கவும்.
3. தரை தளம் சமன் படுத்தும் போது, கான்கிரிட் போடும் முன்பாக 5 செ.மீ ஆழம் செல்லுமாறு, 30 செ.மீ இடைவெளியில், சதுர மீட்டருக்கு 5 லிட் வீதம் தெளிக்கவும். ஜன்னல், கதவு முதலிய மரத்தால் செய்யப்பட்டவைகளை கரையான் தாக்காமல் இருக்க **டெர்ரமைட் டிசி** மருந்தினை தண்ணிருக்கு பதில் மண்ணெண்ணையுடன் தேவையான அளவு கலந்து 1 மணி நேர இடைவெளியில் மூன்று முறை பூசவும் (பிரஷ் செய்யவும்). கதவு, ஜன்னல் இவற்றை பூமியில் பொருத்தும் முன்பு அந்த இடத்தில் தண்ணீர் கலந்த திரவத்தினை உற்றிய பின் பொருத்தவும்.

பழைய கட்டிடங்களில் கரையான் கட்டுப்பாடு

- ◆ கட்டிடத்தை சுற்றி வெளிப்புற சுவர் ஓரமாக அஸ்திவாரம் வெளிப்புறமாறு 50 செ.மீ ஆழத்திற்கு மண்ணை எடுத்துவிட்டு 15 செ.மீ இடைவெளியில் 30-50 செ.மீ ஆழத்திற்கு துளை செய்து நீர் கலந்த திரவத்தை மீட்டருக்கு 1.75 லிட் வீதம் ஊற்றவும்.
- ◆ பிறகு மீண்டும் மண் அணைத்து, அணைத்த மண் நன்கு நனையுமாறு திரவத்தை தெளிக்கவும். சுவர் பாகம் முக்கியமாக நன்றாக நனையவேண்டும்.
- ◆ 30 செ.மீ இடைவெளியில் 12 செ.மீ துளை செய்து (10 செ.மீ ஆழம்) துளைக்கு 1 லிட் வீதம் நீரில் கலவை செய்த **டெர்ரமைட் - ஐ** நன்கு பூமி உறுஞ்சுமாறு ஊற்றவும்.
- ◆ மரத்தால் ஆன வற்றை கரையான் பாதித்திருந்தால் முதலில் மண்ணெண்ணையை கலந்து டெர்ரமைட் திரவத்தை தெளித்து, பின் சுத்தம் செய்து 1 மணிநேர இடைவெளியில் 2-3 முறை பூசவும் (பிரஷ் செய்யவும்).

டெர்ரமைட் டிசியின் பிரத்யோக சிறப்பு:

- **டெர்ரமைட் டிசி** 97% குளோர் பைரிபாஸ் மூலப்பொருளிருந்து தயாரிக்கப்படுவதால் ஊறுவிளைவிக்கும் சல்போடெட் எனும் மாசு இதில் சேருவதில்லை.
- **டெர்ரமைட் டிசி** 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் கரையான் கட்டு படுத்துவதில் சிறப்பானது என பரிசோதனைமூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
- **டெர்ரமைட் டிசி** இந்திய தர நிர்ணயகட்டுப்பாடு (BIS) அமைப்பினால் கரையான் கட்டுப்பாட்டிற்கு 1% திரவமாக சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது.
- **டெர்ரமைட் டிசி** மண் துகள்களுடன் ஒன்றிவிடுவதால் நீரினால் வலுவிழக்காவண்ணம் பாதுகாப்புடன் விளங்குகிறது.
- **டெர்ரமைட் டிசி** கரையான்களுக்கு ஓர் ஒப்பற்ற கரையான் கொல்லி. அதே சமயத்தில் உபயோகிப்பவர்களுக்கும் வீட்டு பீராணிகளுக்கும் தீங்கு வீளைவிக்காது.

மேற்கூறிய சிபாரிசுகள் எங்களின் அனுபவத்தின் மூலமாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனினும் இதன் உபயோக வழி முறைகள் எங்களின் மேற் பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டதால் எங்களுடைய பரிந்துரைக்கு உத்தரவாதம் இல்லை.

டெர்ரமைட் 20 டிசி 200லிட், 20லிட், 5 லிட், 1 லிட், 500மி.லி, 250மி.லி 100மி.லி. அளவுகளில் கிடைக்கும்.

சென்சுரி ப்ளைபோர்ட் (இந்தியா) லிட்
(புச்சிமருந்து பிரிவு)

5, 6 ஸ்கதார கோவாப்பரேஷல் ஹவுசிங் சொசைட்டி லிட்

ஜீவன் விகாஸ் கேந்திர மார்க்

அந்தேரி (கி) மும்பை 400 079.

போன் 26848337/38 பேக்ஸ் 26833398

✉ மெயில் : manoj@centuryply.com

